

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 45

050-3212638H



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario

nero , RAL9005 ¹

2010 lm/m

IP20

1210 lm

LED

4000 K

CRI \geq 90

L80 / 50000 h

sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente

MacAdam iniziale \leq 3 SDCM

R_g: 98 , R_f: 90 , R_{t(1-15)}: 88

MR 0.76

MDER 0.69

Ottico

High Performance Opal

Dati elettrici

DALI-2 single control

14.8 W

classe isolamento 3 48V

82 lm/W

1 DALI Addr.

25 W/m

Dati fisici

lunghezza 605 mm


larghezza 43 mm

altezza 48 mm

0.55 kg

¹ Codice RAL

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



[050-3212638H] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.07.2024