

MOVE IT 25 S trimless track corner

050-7211038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete , Incasso

nero , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2 single control

48 V

classe isolamento 3

Dati fisici

lunghezza 672 mm

larghezza 645 mm

altezza 31 mm

1.5 kg

Sagoma

profondità di incasso 52 mm


¹ Codice RAL

Connettore ad angolo 90°; Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V; accessorio indicato a parte;

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto



[050-7211038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

09.04.2025