

# MOVE IT 25 trimless track

050-7204038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL9005 <sup>1</sup>

IP20

## Dati elettrici

DALI-2 single control

classe isolamento 3 48V

## Dati fisici

lunghezza 1217 mm

larghezza 106 mm

altezza 55 mm

1.9 kg

## Sagoma

lunghezza 1211 mm


larghezza 62 mm

profondità di incasso 76 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

Profilo di alluminio estruso con fuga larga 28mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per montaggio a soffitto o a parete; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con binario elettrificato integrato per la riduzione della tensione di alimentazione e segnale DALI; superficie anodizzata nero; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



[050-7204038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

23.11.2024

MOVE IT 25

trimless track

050-7204038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici

DALI-2 SELV DEVICE

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
centralina	212-37-26	050-2061130

