

TULA micro suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-071543XM



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Sospeso

colori speciali

IP20

972 lm

inserto ottico 81 lm/W¹

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 96, R_r: 90, R_{t(1-15)}: 88

MR 0.55

MDER 0.5

Ottico

medium

angolo del fascio 25°

PstLM $\leq 1.0^2$

SVM $\leq 0.4^2$

Dati elettrici

DALI-2

48 V

apparecchio 14.1 W

apparecchio 69 lm/W³

inserto ottico 12.0 W

classe isolamento 3

1 DALI Addr.

Dati fisici

diametro 47 mm

altezza 300 mm

0.45 kg


1500 mm

¹ INSERTO OTTICO: incl. considerazione delle perdite ottiche.

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ APPARECCHIO: con considerazione di perdite ottiche e dell'unità di controllo. SISTEMA: con considerazione di perdite ottiche, dell'unità di controllo ed efficienza del dispositivo.


Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4200	0.44
2	1050	0.89
3	470	1.33
4	260	1.78
5	170	2.22

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

