

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 25
050-0211438H




Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	




Inserto luce lineare in PMMA; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; diffusore satinato in PMMA a illuminazione assolutamente omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; sicurezza fotobiologica secondo la normativa IEC 62471 gruppo di rischio RG 0 - Rischio esente; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete , Binario	
nero , RAL9005 ¹	
IP20	
451 lm	

LED

2700 K	
CRI ≥ 90	
L80 / 50000 h	
sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente	
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM	
R _g : 99 , R _r : 90 , R _{t(1-15)} : 88	
MR 0.53	
MDER 0.48	

Ottico

High Performance Opal	
-----------------------	--

Dati elettrici

DALI-2 single control	
5.3 W	
classe isolamento 3 48V	
85 lm/W	
1 DALI Addr.	

Dati fisici

lunghezza 305 mm	
larghezza 25 mm	
altezza 47 mm	
0.12 kg	

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

