

# MOUNTING HOUSING

## 600 trim linear

049-8856037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

bianco traffico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

classe isolamento 1

2 DALI Addr.

### Dati fisici

lunghezza 644 mm

larghezza 271 mm

altezza 120 mm

### Sagoma

lunghezza 635 mm

larghezza 135 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


spessore max. del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 175 mm

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 6 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco traffico; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

<sup>1</sup> Codice RAL

### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio

