

MOUNTING HOUSING

600 trim linear

049-8856037



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Incasso _____
bianco traffico , RAL 9016 ¹ _____
IP20 _____

Dati elettrici

DALI-2 _____
classe isolamento 1 220-240V _____
2 DALI Addr. _____

Dati fisici

length 644 mm _____
width 271 mm _____
altezza 120 mm _____


Sagoma

length 635 mm _____
width 135 mm _____
min. ceiling thickness 12.5 mm _____
max. ceiling thickness 12.5 mm _____
recessed depth 175 mm _____

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 6 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco traffico; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

¹ Codice RAL

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio