

MOUNTING HOUSING

300 trim linear

049-8853038



Progetto / Tipo	
Appunti	
Quantità / Data	



Generale

Soffitto , Incasso	
nero intenso , RAL 9005 ¹	
IP20	

Dati elettrici

DALI-2	
classe isolamento 1 220-240V	
1 DALI Addr.	

Dati fisici

lunghezza 344 mm	
larghezza 254 mm	
altezza 120 mm	


Sagoma

lunghezza 335 mm	
larghezza 135 mm	
spessore min. del soffitto 12.5 mm	
spessore max. del soffitto 12.5 mm	
profondità di incasso 175 mm	

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; con bordo perimetrale; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

¹ Codice RAL

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

