

# MOUNTING HOUSING 600

## trimless linear

049-8846037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

bianco traffico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

2 DALI Addr.

### Dati fisici

lunghezza 608 mm

larghezza 269 mm

altezza 120 mm

4.2 kg

### Sagoma

lunghezza 608 mm

larghezza 136 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


spessore max. del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 175 mm

Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; bordatura speciale forata per una migliore aderenza dello stucco; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 6 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei farette; farette inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco traffico; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i farette insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

<sup>1</sup> Codice RAL

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio