

# MOUNTING HOUSING

## 600 trimless linear

049-8846037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



### Generale

Soffitto , Incasso

bianco traffico , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

### Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

classe isolamento 1

2 DALI Addr.

classe isolamento 2

25 W

Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2

min 198 V

max 264 V

Corrente Costante

min 50 Hz

max 60 Hz

### Dati fisici

lunghezza 608 mm

larghezza 269 mm

altezza 120 mm

### Sagoma

lunghezza 608 mm

larghezza 136 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

spessore max. del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 175 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

### Istruzioni di montaggio



Cassaforma in lamiera d'acciaio con sagoma rettangolare; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; bordatura speciale forata per una migliore aderenza dello stucco; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; 6 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretto; faretto inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco traffico; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretto insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

### Disegno prodotto

