

# MOUNTING HOUSING

## square

049-8813038



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



Telaio da incasso in lamiera d'acciaio per incasso a scomparsa in soffitti in cartongesso, lato inferiore in gesso rinforzato con alluminio (verniciabile); con sagoma quadrata; nessuna rottura dei bordi; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 8-25 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

### Disegno prodotto



### Generale

Soffitto , Incasso  
nero intenso , RAL 9005 <sup>1</sup>  
IP20

### Dati elettrici

DALI-2  
220-240 V  
classe isolamento 1  
1 DALI Addr.  
classe isolamento 2  
25 W  
Dim DALI, Push Dim, Dim DSI, Dim Dali 2  
min 198 V  
max 264 V  
Corrente Costante  
min 50 Hz  
max 60 Hz

### Dati fisici

lunghezza 260 mm  
larghezza 260 mm  
altezza 120 mm

### Sagoma

lunghezza 270 mm  
larghezza 270 mm  
spessore min. del soffitto 8 mm  
spessore max. del soffitto 25 mm  
profondità di incasso 140 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

### Istruzioni di montaggio





Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di convertitori |
|---------------------------------|------------------------|
| B10                             | 19                     |
| B13                             | 24                     |
| B16                             | 31                     |
| B20                             | 40                     |
| C10                             | 31                     |
| C13                             | 40                     |
| C16                             | 51                     |
| C20                             | 66                     |