

MOUNTING HOUSING

round

049-8803038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

nero intenso , RAL 9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 260 mm

larghezza 260 mm

altezza 120 mm

Sagoma

lunghezza 270 mm

larghezza 270 mm

spessore min. del soffitto 8 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 140 mm

¹ Codice RAL

Telaio da incasso in lamiera d'acciaio per incasso a scomparsa in soffitti in cartongesso, lato inferiore in gesso rinforzato con alluminio (verniciabile); con sagoma rotonda; nessuna rottura dei bordi; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 8-25 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri nero intenso; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Istruzioni di montaggio



Disegno prodotto

