

# JUST 45

CAVO

049-8302538M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto, Incasso

orientabile max 90°

rotazione 360°

nero, RAL 9005<sup>1</sup>

IP20

603 lm

apparecchio 91 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 100, R<sub>f</sub>: 90, R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.59

MDER 0.54

## Ottico

medium

angolo del fascio 23°

## Dati elettrici

DALI-2

18 V

sistema 8.8 W

apparecchio 6.6 W

400 mA

classe isolamento 3

## Dati fisici

diametro 45 mm

altezza 68 mm

0.2 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna


## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



## Distribuzione della luce



medium 23°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 3040     | 0.40  |
| 2     | 760      | 0.81  |
| 3     | 340      | 1.21  |
| 4     | 190      | 1.62  |
| 5     | 120      | 2.02  |

## Disegno prodotto

