

SPOT LINE

MOVE IT 25

050-0222538M



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Inserto luce lineare in alluminio; superficie anodizzata nero; inserto luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; a filo del profilo; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; dotato di singoli punti luce a LED; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; con tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) per la massima efficienza; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; lenti con emissione media di 31° ; UGR ≤ 16 ; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; controllo singolo DALI; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete, Binario

nero, RAL9005¹

IP20

1450 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 97

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 92, R_f: 86, R_{i(1-15)}: 94

MR 0.53

MDER 0.48

Ottico

medium

UGR < 16

Dati elettrici

DALI-2 single control

17.9 W

classe isolamento 3 48V

81 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 605 mm

larghezza 25 mm

altezza 45 mm

0.39 kg

¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio

