

050-013143XF



Progetto / Tipo

## Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Binario

orientabile max 90°

rotazione  $360^\circ$

colori speciali

IP20

763 lm

**LED**

2700 K

$$CRI \geq 90$$

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

$R_q: 96$  ,  $R_f: 90$  ,  $R_{\{1-15\}}: 88$

MR 0.55

MDER 0.5

## Ottico

flood

angolo del fascio  $44^\circ$

### Dati elettrici

### DAI-2 single control

11.2 W

classe isolamento 3 48V

68 lm/W

1 DALI Addr.

### Dati fisici


diametro 45 mm

altezza 68 mm

0.2 kg

flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1420	0.82
2	350	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09



## Disegno prodotto

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



[050-013143XF] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

03.07.2024

# JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-013143XF



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF<sup>a</sup>

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Fattore di manutenzione

Fattore di manutenzione dell'apparecchio

RSMF<sup>a</sup>

LLMF

LSF

Fattore di manutenzione del locale

Fattore di manutenzione del flusso luminoso

Fattore di sopravvivenza della lampada

<sup>a</sup> Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

## Accessori ottici

### HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	42	007-1965188

