

# ARY rod suspended

canopy trim

049-522161XF 005-3521018 002-90732



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

UGR  
≤ 16

cd/m<sup>2</sup>  
≤ 1500

CRI  
≥ 90

### Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

Rosone nero intenso

IP20

791 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 89 , R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.81

MDER 0.73

### Ottico

flood

beam angle 44°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Dati elettrici

non DIM

11.2 W

classe isolamento 2 220-240V

71 lm/W

### Dati fisici

asta 1500 mm con gancio

diameter 47 mm

altezza 110 mm

0.67 kg

### Sagoma

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 70 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

