

TULA nano suspended

canopy surface

049-551051XM 005-2602137



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

Rosone bianco traffico

IP20

744 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Ottico

medium

angolo del fascio 25°

Dati elettrici

DALI-2

sistema 12.1 W

inserto 9.1 W

18 Vf

500 mA

classe isolamento 2 220-240V

sistema 61 lm/W¹

inserto 82 lm/W²

Dati fisici

diametro 26 mm

altezza 300 mm

0.3 kg

¹ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

² incl. optical losses


Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2790	0.44
2	700	0.89
3	310	1.33
4	170	1.77
5	110	2.22

Disegno prodotto



[*049-551051XM 005-2602137*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

24.11.2024

1 / 1