

ARY cable suspended

canopy trim

049-521151XM 005-3521017 002-90733



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso
colori speciali
Rosone bianco traffico
IP20
739 lm

LED

3000 K
CRI \geq 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 90 , R _{f(1-15)} : 87
MR 0.59
MDER 0.54

Ottico

medium
angolo del fascio 25°
PstLM \leq 1.0 ¹
SVM \leq 0.4 ¹

Dati elettrici

DALI-2
220-240 V
sistema 11.2 W
inserto 8.4 W
18 Vf
500 mA
classe isolamento 2
sistema 66 lm/W ²
inserto 88 lm/W ²
1 DALI Addr.

Dati fisici


sospensione 2000 mm con gancio
diametro 47 mm
altezza 110 mm
0.6 kg

Sagoma

diametro 65 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 130 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3200	0.44
2	800	0.89
3	360	1.33
4	200	1.78
5	130	2.22

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

