

# ARY rod suspended

canopy trim

049-522141XM 005-3521018 002-90732



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

UGR  
≤ 10

cd/m<sup>2</sup>  
≤ 1500

CRI  
≥ 90

### Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

Rosone nero intenso

IP20

642 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.54

MDER 0.49

### Ottico

medium

beam angle 25°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Dati elettrici

non DIM

11.2 W

classe isolamento 2 220-240V

57 lm/W

### Dati fisici

asta 1500 mm con gancio

diameter 47 mm

altezza 110 mm

0.67 kg

### Sagoma

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 70 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2780	0.44
2	690	0.89
3	310	1.33
4	170	1.78
5	110	2.22

### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

