

# ARY rod suspended

canopy trim

049-512141XM 005-3522017 002-90733



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

UGR ≤ 10

cd/m² ≤ 1500

CRI ≥ 90

### Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

Rosone bianco traffico

IP20

642 lm

### LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.54

MDER 0.49

### Ottico

medium

beam angle 25°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

### Dati elettrici

DALI-2

11.2 W

classe isolamento 2 220-240V

57 lm/W

1 DALI Addr.

### Dati fisici

asta 1500 mm

diameter 47 mm

altezza 110 mm

0.65 kg

### Sagoma

diameter 65 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 130 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

### Distribuzione della luce



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2780	0.44
2	690	0.89
3	310	1.33
4	170	1.78
5	110	2.22

### Disegno prodotto



### Istruzioni di montaggio



### Calcolatore di illuminazione

