



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

UGR  
≤ 16

cd/m²  
≤ 1500

CRI  
≥ 90

X-PERT

Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

Rosone nero intenso

IP20

688 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.54

MDER 0.49

Ottico

flood

beam angle 44°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

Dati elettrici

non DIM

11.2 W

classe isolamento 2 220-240V

61 lm/W

Dati fisici

asta 1500 mm con gancio

diameter 47 mm

altezza 110 mm

0.67 kg

Sagoma

diameter 65 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 70 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1280	0.82
2	320	1.64
3	140	2.45
4	80	3.27
5	50	4.09

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

