

ARY rod suspended

canopy trim

049-512161XF 005-3522017 002-90732



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Sospeso

colori speciali

Rosone bianco traffico

IP20

791 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 89 , R_{f(1-15)}: 87

MR 0.81

MDER 0.73

Ottico

flood

beam angle 44°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

non DIM

11.2 W

classe isolamento 2 220-240V

71 lm/W

Dati fisici

asta 1500 mm

diameter 47 mm

altezza 110 mm

0.62 kg

Sagoma

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 70 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



flood 44°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

