

SQUADRO 1 × 4 lamps wallwasher

trim

049-2031518A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso

nero , RAL 9005 ¹

IP20

6100 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.58

MDER 0.52

Ottico

wall floor washer

Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 51 W

sistema 120 lm/W²

classe isolamento 2

Dati fisici

bordo

lunghezza 290 mm

larghezza 171 mm

altezza 78 mm

1.4 kg

Sagoma

lunghezza 270 mm

larghezza 152 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm

profondità di incasso 85 mm

¹ Codice RAL

² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo


Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



Distribuzione della luce



SQUADRO 1 × 4 lamps
wallwasher
trim
049-2031518A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di apparecchi |
|---------------------------------|----------------------|
| B10 | 28 |
| B13 | 36 |
| B16 | 45 |
| B20 | 57 |
| B25 | 71 |
| C10 | 28 |
| C13 | 60 |
| C16 | 45 |
| C20 | 57 |
| C25 | 71 |

Accessori ottici

IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I
049-2930010

