

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740614W 048-279831G 002-90774



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
argento opaco
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
5540 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97 , R <sub>f</sub> : 90 , R <sub>f(1-5)</sub> : 89
MR 0.81
MDER 0.74


## Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

non DIM
sistema 55 W
inserto 23.4 W
36 Vf
700 mA
totale inserti 47 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 101 lm/W <sup>2</sup>
inserto 118 lm/W <sup>3</sup>

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Dati fisici

bordo
lunghezza 218 mm
larghezza 118 mm
altezza 96 mm
0.76 kg

## Sagoma

diametro 105 mm
lunghezza 205 mm
larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740614W 048-279831G 002-90774



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Istruzioni di  
montaggio**



**Calcolatore di  
illuminazione**

