

# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740419W 048-279831G 002-90779



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



## Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_  
rotazione 360° \_\_\_\_\_  
dorato , RAL260-M <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Set di montaggio alluminio bianco \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
3700 lm \_\_\_\_\_

## LED

2700 K \_\_\_\_\_  
CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_  
L80 / 50000 h \_\_\_\_\_  
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM \_\_\_\_\_  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_  
MR 0.53 \_\_\_\_\_  
MDER 0.48 \_\_\_\_\_


## Ottico

wallwasher floor \_\_\_\_\_  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

DALI-2 \_\_\_\_\_  
sistema 38 W \_\_\_\_\_  
inserto 16.3 W \_\_\_\_\_  
36 Vf \_\_\_\_\_  
500 mA \_\_\_\_\_  
totale inserti 33 W \_\_\_\_\_  
classe isolamento 2 220-240V \_\_\_\_\_  
sistema 97 lm/W<sup>3</sup> \_\_\_\_\_  
inserto 113 lm/W<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Dati fisici

bordo \_\_\_\_\_  
lunghezza 218 mm \_\_\_\_\_  
larghezza 118 mm \_\_\_\_\_  
altezza 96 mm \_\_\_\_\_  
0.81 kg \_\_\_\_\_

## Sagoma

diametro 105 mm \_\_\_\_\_  
lunghezza 205 mm \_\_\_\_\_  
larghezza 105 mm \_\_\_\_\_  
spessore min. del soffitto 2 mm \_\_\_\_\_  
spessore max. del soffitto 25 mm \_\_\_\_\_  
profondità di incasso 100 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>4</sup> incl. optical losses



# SASSO 100 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2740419W 048-279831G 002-90779



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Istruzioni di  
montaggio



Calcolatore di  
illuminazione

