

SASSO 100 round downlight

trimless

048-2700514S 048-2796117 002-90774



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



↑ IP20
↓ IP44

220-240V

X-PERT

UGR
≤13

cd/m²
≤3000

CRI
≥90

X-PERT

Generale

Soffitto , Incasso _____

argento opaco _____

Set di montaggio bianco traffico _____

fronte IP44 , retro IP20 _____

1940 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Ottico

spot _____

beam angle 19° _____

UGR < 13 , ≥65° <3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

29.2 W _____

inserto 24.8 W _____

36 Vf _____

700 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

66 lm/W _____

inserto 78 lm/W _____

Dati fisici

senza bordo _____

diameter 105 mm _____

altezza 75 mm _____

0.47 kg _____

Sagoma

diameter 106 mm _____


min. ceiling thickness 12.5 mm _____

max. ceiling thickness 25 mm _____


recessed depth 80 mm _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

