

SASSO 60 emergency light basic

trimless

048-2693211 048-2696117



Progetto / Tipo




Appunti

Quantità / Data





Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in nero; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; per soffitti spessore di 12,5/15/25 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; con pulsante di test; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2 220-240V; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio bianco traffico
IP20
206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K
CRI ≥ 80

Ottico

emergency light
angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

sistema 1.0 W
inserto 1.0 W
200 mA
classe isolamento 2 220-240V
sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W⁵
inserto 206², 208³, 217⁴ lm/W⁶

Dati fisici

senza bordo
diametro 73 mm
altezza 94 mm
0.31 kg

Sagoma

diametro 73 mm
profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga
⁴ Lente antipanico
⁵ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁶ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

