

# SASSO 60 round wallwasher/floor

trimless exposed concrete

048-2641419W 048-2695210 002-90771



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_


Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_




Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 1 luce; superficie dorato; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma in cemento per soffitti in cemento a vista; incasso a scomparsa; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2 220-240V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Generale

Soffitto , Incasso \_\_\_\_\_  
rotazione 360° \_\_\_\_\_  
dorato , RAL260-M <sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Set di montaggio alluminio bianco \_\_\_\_\_  
IP20 \_\_\_\_\_  
739 lm \_\_\_\_\_

## LED

2700 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
L80 / 50000 h \_\_\_\_\_  
MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_  
R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>{1-15}</sub>: 90 \_\_\_\_\_  
MR 0.53 \_\_\_\_\_  
MDER 0.48 \_\_\_\_\_

## Ottico

wallwasher floor \_\_\_\_\_  
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

## Dati elettrici

non DIM \_\_\_\_\_  
9.7 W \_\_\_\_\_  
inserto 8.3 W \_\_\_\_\_  
27 Vf \_\_\_\_\_  
300 mA \_\_\_\_\_  
classe isolamento 2 220-240V \_\_\_\_\_  
76 lm/W \_\_\_\_\_  
inserto 90 lm/W \_\_\_\_\_

## Dati fisici

trimless for exposed concrete ceiling \_\_\_\_\_  
length 230 mm \_\_\_\_\_  
width 230 mm \_\_\_\_\_  
altezza 162 mm \_\_\_\_\_  
2.35 kg \_\_\_\_\_

## Sagoma

recessed depth 60 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

