


048-2410418W 052-1922448



Distribuzione della luce



Appunti

Quantità / Data



Soffitto, Incasso
orientabile max 35°
rotazione 360°
nero, RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
1240 lm

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _r : 89 , R _{1-15} : 86
MR 0.49
MDER 0.44

wide flood
angolo del fascio 57°
UGR < 19, $\geq 65^\circ$ < 3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

non DIM
sistema 14.7 W
classe isolamento 2 220-240V
sistema 84 lm/W ³
inserto 100 lm/W ⁴

bordo
diametro 112 mm
altezza 106 mm
0.6 kg

diametro 108 mm
spessore min. del soffitto 5 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
 profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)⁴ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

