

MOVE IN 45 square

trim

063-8421418S 063-8842118 002-90722



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



220-240V X-PERT CRI ≥ 90 X-PERT

Generale

Soffitto , Semi-incasso
nero , RAL9005 ¹
Set di montaggio nero intenso
IP20
1040 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89
MR 0.53
MDER 0.48

Ottico

spot
beam angle 12°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

non DIM
15.0 W
inserto 12.7 W
37 Vf
350 mA
classe isolamento 2 220-240V
69 lm/W

Dati fisici


bordo
diameter 78 mm
altezza 105 mm
0.66 kg

Sagoma

diameter 70 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 180 mm

¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



Distribuzione della luce



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13200	0.21
2	3300	0.42
3	1500	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

