

# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay

050-231421L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio  
nero

## Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm  
lunghezza 1195 mm  
larghezza 1035 mm  
altezza 25 mm  
6.8 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 1<sup>1</sup>  
SAC (sound absorption class) up to A<sup>1</sup>  
NRC up to 1.3<sup>1</sup>  
SAA up to 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

## Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, costituito al 60% da PET riciclato; forma triangolare; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, nero; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

## Disegno prodotto





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.57	0.73	0.97	1.27	1.33

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

