

MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay

050-231321L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio
nero

Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210
mm
lunghezza 2435 mm
larghezza 1235 mm
altezza 25 mm
2.2 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 1¹
SAC (sound absorption class) up to A¹
NRC up to 1.3¹
SAA up to 1.32¹


¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, costituito al 60% da PET riciclato; forma rettangolare; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, nero; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

Disegno prodotto



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay

050-231321L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
1.3	2.73	3.2	4.1	4.97	5.23

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

