

# MOVE IT 25 / 45

## ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121L



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

### Generale

Apparecchio / Binario , Montaggio  
nero

### Dati fisici

pannello solo per connettore NODE + binario 1210 mm  
lunghezza 1235 mm  
larghezza 1235 mm  
altezza 25 mm  
2.2 kg

### Acoustics


Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 1  
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A  
NRC fino a 1.3  
SAA fino a 1.32  
Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

### Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50% di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo, nero; possibile presenza di fibre estranee; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; per l'inserimento nel sistema a sospensione MOVE IT 25 / 45 con giunti di snodo e profili disponibili; possibilità di inserimento successivo in un sistema a sospensione MOVE IT suspended system già installato; montaggio senza utensili;

### Disegno prodotto



[050-231121L] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

25.12.2024