

# SPIO 20 downlight

trim

048-1610517W 002-90783



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



220-240V
X-PERT
CRI ≥ 90
X-PERT

## Generale

Soffitto , Incasso
rotazione 360°
bianco , RAL9016 <sup>1</sup>
IP20
435 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 104 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-15)</sub> : 92
MR 0.59
MDER 0.54

## Ottico

wide flood
beam angle 44°
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
8.7 W
inserto 6.5 W
12 Vf
600 mA
classe isolamento 2 220-240V
50 lm/W
inserto 66 lm/W

## Dati fisici


bordo
diameter 35 mm
altezza 66 mm

## Sagoma


diameter 26 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 80 mm

<sup>1</sup> Codice RAL  
<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

