

MINO 60 mid lumen

surface

046-41L501GG



| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |



Generale

| |
|-------------------------------|
| Soffitto , Surface |
| grigio , RAL9006 ¹ |
| 1050 lm/m |
| IP20 |
| 1540 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| sicurezza fotobio. RG 0 - Rischio esente |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Ottico

| |
|---|
| Microprismatic |
| UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |


Dati elettrici

| |
|------------------------------|
| non DIM |
| 16.6 W |
| classe isolamento 1 220-240V |
| 93 lm/W |
| 11 W/m |


Dati fisici

| |
|-------------------|
| lunghezza 1480 mm |
| larghezza 60 mm |
| altezza 80 mm |
| 4 kg |

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



¹ Codice RAL
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

