

TILA 22 suspended

MOVE IT 10

030-6640538M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Binario Sospeso

nero intenso, RAL9005 ¹

IP20

330 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Ottico

medium

beam angle 26°

Dati elettrici

DALI-2

5.7 W

classe isolamento 3

58 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici


diameter 22 mm

altezza 300 mm

1500 mm

¹ Codice RAL


Distribuzione della luce



medium 26°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1600	0.46
2	400	0.92
3	180	1.37
4	100	1.83
5	60	2.29

Disegno prodotto



Calcolatore di illuminazione



TILA 22 suspended

MOVE IT 10
030-6640538M



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

HOOK

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	16	030-1000017
nero intenso	16	030-1000018



Accessori ottici

HONEYCOMB LOUVER

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	20	007-1965118

