

MOVE IT 10 track square curve

suspended

030-1331038



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero intenso , RAL9005 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 3 48V

Dati fisici

larghezza 19 mm

altezza 24 mm

raggio della linea centrale 300 mm

segmento 90°


¹ Codice RAL

Istruzioni di montaggio



Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 24 mm e larghezza giunti da 10 mm; modello spigoloso; elemento CURVE 90°; montaggio a sospensione (funi di 1500mm come accessorio); regolazione altezza senza utensili; superficie anodizzata nero intenso; con binario elettrificato integrato su entrambi i lati per la presa della tensione di alimentazione e il segnale DALI-2; alimentazione e segnale DALI-2 per entrambi i binari elettrificati con un unico ingresso attraverso il connettore PASS THROUGH (come accessorio); gli inserti luminosi possono essere collocati e spostati senza l'ausilio di attrezzi, grazie alla chiusura a clip; grado protezione IP20; classe isolamento 3 48V; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



[030-1331038] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024