

MOVE IN 45 square

trim

063-8421416S 063-8842118 002-90722



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Semi-incasso _____

alluminio spazzolato _____

Set di montaggio nero intenso _____

IP20 _____

1040 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 89 _____

MR 0.53 _____

MDER 0.48 _____

Ottico

spot _____

angolo del fascio 12° _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

non DIM _____

15.0 W _____

inserto 12.7 W _____

37 Vf _____

350 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

69 lm/W² _____

inserto 81 lm/W³ _____

Dati fisici

bordo _____

diametro 78 mm _____

altezza 105 mm _____

0.37 kg _____

Sagoma


diametro 70 mm _____

spessore min. del soffitto 2 mm _____

spessore max. del soffitto 25 mm _____

profondità di incasso 180 mm _____

Distribuzione della luce



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13200	0.21
2	3300	0.42
3	1500	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Disegno prodotto



¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

³ incl. optical losses

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

