

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221516S 063-8822117 002-90722



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

X-PERT

CRI ≥ 90

X-PERT

Generale

Soffitto , Semi-incasso

orientabile max 90°

rotazione 360°

alluminio spazzolato

Set di montaggio bianco traffico

IP20

1100 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-5)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Ottico

spot

beam angle 12°

P_{stLM} ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

non DIM

15.0 W

inserto 12.8 W

37 Vf

350 mA

classe isolamento 2 220-240V

73 lm/W

Dati fisici

bordo

diameter 77 mm

altezza 107 mm

0.63 kg

Sagoma

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 200 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



spot 12°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 13900 | 0.21 |
| 2 | 3500 | 0.42 |
| 3 | 1500 | 0.63 |
| 4 | 900 | 0.84 |
| 5 | 600 | 1.06 |

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

