

MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221514M 063-8812117 002-90724



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

UGR

CRI

Generale

Soffitto , Semi-incasso

orientabile max 90°

rotazione 360°

cromato

IP20

1270 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f1-15}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Ottico

medium

beam angle 24°

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Dati elettrici

non DIM

15.9 W

inserto 13.5 W

36 Vf

400 mA

classe isolamento 2 220-240V

80 lm/W

Dati fisici

senza bordo

diameter 75 mm

altezza 106 mm

0.55 kg

Sagoma

diameter 65 mm

min. ceiling thickness 9 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 200 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


Distribuzione della luce



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6120	0.43
2	1530	0.86
3	680	1.30
4	380	1.73
5	240	2.16

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

