

MOVE IN 45 round

trim

063-8121417V 063-8822118 002-90726



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



220-240V X-PERT UGR ≤ 10 CRI ≥ 90 X-PERT

Generale

Soffitto , Semi-incasso _____

bianco , RAL9016 ¹ _____

Set di montaggio nero intenso _____

IP20 _____

400 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89 _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Ottico

super spot _____

beam angle 8° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Dati elettrici

non DIM _____

9.2 W _____

inserto 6.9 W _____

11 Vf _____

600 mA _____

classe isolamento 2 220-240V _____

43 lm/W _____

Dati fisici

bordo _____

diameter 77 mm _____

altezza 107 mm _____

0.41 kg _____

Sagoma

diameter 65 mm _____

min. ceiling thickness 2 mm _____


max. ceiling thickness 25 mm _____

recessed depth 200 mm _____

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)



Distribuzione della luce



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14000	0.14
2	3500	0.28
3	1600	0.41
4	900	0.55
5	600	0.69

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

