

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S

050-751601G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto / Parete , Binario

rotazione 360°

dorato , gold dust/RAL9005 <sup>1</sup>

Colore interno nero

IP20

## LED

3000 K

## Dati elettrici

non DIM

48 V

classe isolamento 3

## Dati fisici

lunghezza 1810 mm

larghezza 31 mm


altezza 31 mm

1.5 kg

<sup>1</sup> Codice RAL

Profilo piatto in alluminio estruso con altezza di 31 mm e larghezza giunti da 110 mm; superficie verniciata a polveri dorato; Colore interno anodizzata nero; con binario elettrificato interno per alimentare la tensione; per inserimento in due profili MOVE IT 25 S; profilo con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; supporto girevole 360° e posizionabile a un'estremità secondo le esigenze; inserti luce con installazione e posizionamento tramite supporto+attacco magnetico senza bisogno di attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 48 V;

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



[050-751601G] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

30.01.2025