



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Generale**

Soffitto , Incasso

nero , RAL 9005 <sup>1</sup>

Riflettore cromato

3280 lm/m

IP20

1640 lm

**LED**

4000 K

CRI  $\geq 90$ 

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCMR<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 92 , R<sub>(1-15)</sub>: 90

MR 0.81

MDER 0.74

**Ottico**

Reflector

symmetric

UGR < 19 ,  $\geq 65^\circ$  <1500 cd/m<sup>2</sup>P<sub>stLM</sub>  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>**Dati elettrici**

DALI-2

sistema 13.4 W

classe isolamento 2 220-240V

sistema 122 lm/W<sup>3</sup>

1 DALI Addr.

27 W/m


**Dati fisici**

lunghezza 504 mm

larghezza 40 mm

altezza 86 mm

5.5 kg

<sup>1</sup> Codice RAL<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)**Istruzioni di montaggio****Calcolatore di illuminazione****Distribuzione della luce****Disegno prodotto**