

TARO 45 wallwasher/floor

MOVE IT 10 round

030-6790539W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Faretto cilindrico in alluminio; superficie anodizzata oro rosa; girevole 360°; inserto luce con installazione e posizionamento tramite chiusura a clip senza bisogno di attrezzi; alimentazione del MOVE IT system attraverso binari elettrificati; protezione hot plug; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 80 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; ottimo anti-abbagliamento con livelli punto luce rientrati; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; assenza di ombre multiple; grado protezione IP20; classe isolamento 3; comandi con DALI-2; comfort visivo con il dimming analogico senza sfarfallio (livello minimo 1%); sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;



Generale

Soffitto / Parete, Binario

rotazione 360°

oro rosa

IP20

773 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 97, R_r: 91, R_{f(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.54

Ottico

wallwasher floor

Dati elettrici

DALI-2

11.0 W

classe isolamento 3

70 lm/W

1 DALI Addr.

Dati fisici


diameter 45 mm

altezza 75 mm

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

