

MOVE IT PRO trimless track

086-5121137



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete , Incasso

bianco , RAL9016 ¹

IP20

Dati elettrici

DALI-2

classe isolamento 1

Dati fisici

lunghezza 1000 mm

larghezza 110 mm

altezza 55 mm

incasso senza bordo

Sagoma

lunghezza 1004 mm


larghezza 45 mm

profondità di incasso 59 mm

¹ Codice RAL

Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 55 mm; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 12,5 mm; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; superficie verniciata a polveri bianco; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



[*086-5121137*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.11.2024