



Progetto / Tipo \_\_\_\_\_

Appunti \_\_\_\_\_

Quantità / Data \_\_\_\_\_



**Generale**

Soffitto , Sospeso \_\_\_\_\_

nero , RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**Dati elettrici**

DALI-2 \_\_\_\_\_

classe isolamento 1 \_\_\_\_\_

**Dati fisici**

lunghezza 4000 mm \_\_\_\_\_

larghezza 45 mm \_\_\_\_\_

altezza 59 mm \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Codice RAL

**Istruzioni di  
montaggio**



Profilo in alluminio estruso largo 45 mm e alto 59 mm; montaggio a plafone o sospensione (funi come accessorio); regolazione altezza senza utensili; con conduttori in rame trifase integrati + 4 conduttori in rame per l'illuminazione di emergenza (2 circuiti per l'illuminazione di emergenza) + 2 conduttori in rame DALI per il prelievo della tensione di alimentazione, l'alimentazione per l'illuminazione di emergenza e il segnale DALI; superficie verniciata a polveri nero; gli inserti luminosi, compreso l'adattatore ad alta potenza + il convertitore, possono essere installati in modo flessibile e senza attrezzi; grado protezione IP20; classe isolamento 1; accessorio indicato a parte;

**Disegno prodotto**

