

# MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221514S 063-8812117 002-90720



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



220-240V

X-PERT

CRI ≥ 90

DALI-2 1ADDR.

X-PERT

## Generale

Soffitto , Semi-incasso

orientabile max 90°

rotazione 360°

cromato

IP20

1100 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f[1-5]</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Ottico

spot

beam angle 12°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

15.0 W

inserto 12.8 W

37 Vf

350 mA

classe isolamento 2 220-240V

73 lm/W

1 DALI Addr.

## Dati fisici

senza bordo

diameter 75 mm

altezza 106 mm

0.47 kg

## Sagoma

diameter 65 mm


min. ceiling thickness 9 mm

max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 195 mm

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione



[063-8221514S 063-8812117 002-90720] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza di +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

02.10.2024