

INDIRECT EXTENSION

high power MOVE IT PRO

086-6805530B




| |
|-----------------|
| Progetto / Tipo |
| Appunti |
| Quantità / Data |




Inserto luminoso lineare in plastica; inserto luminoso può essere inserito e spostato senza attrezzi; a filo del profilo; alimentazione tramite inserto INDIRECT MOVE IT PRO; aggiunta di luce indiretta per accenti sul soffitto; ottica lenticolare di alta qualità per un'illuminazione a soffitto massima e omogenea; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 3; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

| |
|-------------------------------|
| Soffitto , Binario Sospeso |
| indirect extension high power |
| bianco |
| IP20 |
| 747 lm |

LED

| |
|--------------------------------|
| 3000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM |
| MR 0.56 |
| MDER 0.51 |

Ottico

| |
|---|
| UGR < 10 , $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ² |
|---|

Dati elettrici

| |
|---------------------|
| 5.5 W |
| inserto 4.7 W |
| 50 mA |
| classe isolamento 3 |
| 136 lm/W |

Dati fisici

| |
|------------------|
| lunghezza 245 mm |
| larghezza 24 mm |
| altezza 6 mm |

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

