

ARY cable suspended 3 lamps

MOVE IT PRO

086-73202388F



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto , Binario Sospeso

nero , RAL 9005 ¹

Convertitore Nero intenso

IP20

3410 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 97 , R_r: 89 , R_{t(1-15)}: 87

MR 0.71

MDER 0.64

Ottico

flood

angolo del fascio 44°

PstLM ≤ 1.0² ³

SVM ≤ 0.4² ³

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 41 W

sistema 83 lm/W⁴

classe isolamento 2

1 DALI Addr.

Dati fisici

cavo 2000 mm

diametro 47 mm

altezza 110 mm


Adattatore 402 mm

¹ Codice RAL ² combinato

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo


Distribuzione della luce



flood 44° combined

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	6320	0.82
2	1580	1.64
3	700	2.45
4	400	3.27
5	250	4.09

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio

