

MINO 60 CURVE 45° high lumen

ceiling / suspended system
034-095453XH



Progetto / Tipo _____

Appunti _____

Quantità / Data _____



Generale

Soffitto , Sospeso _____

colori speciali _____

IP20 _____

5260 lm _____

2230 lm/m _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM _____

MR 0.56 _____

MDER 0.51 _____

Ottico

High Performance Opal _____

opal (lambertsch) _____

PstLM ≤ 1.0 ¹ _____

SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Dati elettrici

DALI-2 _____

220-240 V _____

sistema 43 W _____

sistema 122 lm/W² _____

classe isolamento 1 _____

1 DALI Addr. _____

18 W/m _____

Dati fisici

larghezza 60 mm _____

altezza 80 mm _____

lunghezza curva 2356 mm _____


raggio della linea centrale 3000 mm _____

segmento 45° _____

5 kg _____

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

